

Технические данные

Артикул	LEICA S2 черная 10801	LEICA S2-P черная 10802
Тип камеры	Цифровая зеркальная камера для объективов LEICA S	
Сенсор (матрица)	CCD сенсор Kodak с низким шумом, разрешение: 37.5 Мп (7,500 x 5,000), размер: 45 x 30 мм, расстояние между пикселями: 6µm, пропорции изображения: 3:2, динамический диапазон: 12 стопов, глубина цвета: 16 бит на пиксель, low-pass фильтр: нет (определение и подавление муара осуществляется на уровне сигнального процессора)	
Чувствительность	ISO от 80 до 1250 (ручной или авто контроль)	
Диапазон чувствительности	Формат: DNG (прибл. 75 Мб на одно изображение), JPEG (среднее и хорошее качество), карты памяти: CompactFlash (до 64 Гб), SD (HC)	
Макс. скорость	1.5 кадров/с, буфер: 1 Гб (8 снимков подряд в формате DNG)	
Монитор просмотра	3-дюймовый TFT монитор с 460,000 пикселей, 16 млн цветов, покрытие: полированное стойкое к царапинам сапфировое стекло (только с LEICA S2-P)	
Коннекторы	Высоко-скоростной USB порт 2.0 (кабель в комплекте), HDMI, дистанционный спуск, X синхронизация, SCA3002	
Замер экспозиции	Мульти-зонный замер (5 зон), центрально-взвешенный замер, точечный замер (3.5%)	
Контроль экспозиции	Программный режим (с функцией сдвига), приоритет затвора, приоритет диафрагмы, ручной контроль	
Затвор	Шторно-щелевой затвор с металлическими шторками, встроенный в корпус: от 1/4000 с до 32 с (В до 120 с), синхронизация вспышки: 1/125 с, опциональный лепестковый затвор в некоторых объективах: от 1/500 с до 32 с, синхронизация вспышки: 1/500 с	
Работа вспышки	Метод замера: TTL (мультизонный, выборочный, центрально-взвешенный), TTL-HSS быстрая синхронизация до 1/4000 с, с затвором. Совместимость: полностью совместима с LEICA SF58 и с устройствами с адаптерами SCA3002	
Автофокус	Центральный прицельный сенсор, фокусирующий двигатель в объективе. Режимы: Af, MF, Динамический, Одиночный, Постоянный, AF память с фиксацией автофокуса	
Видоискатель	Видоискатель с пентапризмой, увеличение: 0.86x, поле видоискателя: 96%, компенсация диоптрий от -3 до +1, фокусируемый экран: матовое с прицелом (заменяемым)	
Питание	Li-Ion батарея (7.4 В, 2150 мАч)	
Корпус	Литой магниевый сплав, размер (без объектива): 160 x 120 x 80 мм, масса: 1410 г (включая батарею), защита от пыли и водных брызг, высокой влажности	
Комплект поставки	ПО: Adobe Lightroom, Leica Image Shuttle. Батарея, зарядное устройство, USB кабель	